



Lucrarile de reabilitare care vor avea loc la nivelul acoperisului sunt urmatoarele:

- se vor etansa zonele sensibile pentru evitarea infiltratiilor
- se vor inlocui elementele degradate iremedabil, putrezite si elementele care diferă de cele originale, sau au fost improvizate fără a modifica concepția și conformația acoperișului (pantă, înălțime, sisteme de rezemare) cosoroaba, capriori, pane si clesti.
- se vor reface elementele de sustinere ale sarpantei.
- se va completa inchiderea podului cu un strat de astereala si doua straturi de siptci prevazute pe ambele directii (sistem de acoperis ventilat), folie anticondens, pe care se montează învelitoarea din tigla ceramica.
- toate elementele metalice ale sarpantei vor fi tratate ignifug si anticoroziv iar elementele de lemn vor fi biocidate si ignifugate.
- burlanele si jgheaburile vor fi inlocuite, cu exceptia burlanelor din fonta care se vor mentine si repară

Lucrarile de reabilitare care vor avea loc in cadrul parterului cat si al celor trei etaje, sunt urmatoarele:

- zidăria va fi curățată cu peria de sărmă și rosturile se vor adânci in vedere eliminarii umidității
- se vor executa plombe din caramida in zonele in care caramida este degradata ireversibil
- după uscare, zidăria va fi tratată cu substanțe de biocidare.
- se vor reface rosturile cu mortar pe baza de var hidraulic, pentru a evita apariția ulterioară a umezelii și depunerile de săruri.
- după operațiunile de curătare, uscare si biocidare se vor reface tencuielile si vopsitorile
- se vor reface finisajele la peretei cu tencuiala pe baza de var si vopsitorie pe glet pe bază de var
- vopsitoria fațadelor va fi refăcută conform "Regulamentului privind identitatea cromatica a cladirilor din Municipiul Timisoara".
- se vor reface zonele de tencuiala si zugraveala din interior, deteriorate in urma schimbării de tamplarie
- se vor restaura elementele de feronerie – grătile din dreptul ferestrelor de la demisol si parter si balustradele astfel:

 - a) se vor curata
 - b) se vor indrepta
 - c) se vor completa bucatile care lipesc
 - d) se vor vopsi in coloare neagra

- se vor reface glafurile exterioare ale ferestrelor din tabla zincata cu profil de rupere a picaturii.
- se vor reface zonele de tencuiala si zugraveala din interior, deteriorate in urma schimbării tamplariei.
- se vor schimba glafurile interioare, cu glafuri din lemn stratificat.
- se vor inlocui burlanele din tabla existente cu unele noi
- ferestrele inca pastreaza rulourile initiale de inchidere cu clapete mobile – acestea trebuie pastrate sau refacute. Rulourile moderne din material plastic, montate aplicat la exteriorul ferestrelor, nu sunt permise.
- in cazul in care tamplaria exterioara din lemn a ferestrelor este irreversibil degradata, se vor desface elementele de tamplarie, si vor fi indeprtate cu mare grijă in vederea restaurarii lor,
- ferestrele cu tamplarie din profil Pvc, se vor inlocui cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termofono-isolant,
- tamplaria de lemn existenta, va fi restaurata prin urmatoarele procese:

 - a) se va decapa vopseaua prin procedeu chimic.
 - b) se vor inlocui bucatile de lemn afectate.
 - c) se vor slefuiri fin manual
 - d) se biocideaza
 - e) se aplică un bait pe baza de apa
 - f) se slefuiesc
 - g) se aplică lac incolor, mat, pentru exterior

Arhitect specialist MCC	Arh. Titz Marcela	SEMNATURA	Beneficiar: Asociatia de proprietari Amplasament: Mun. Timisoara, str. P-ta Victoriei nr.1, CF colectiva 405157-C1,Nr. top 212, CF nr. 405157 top 212, jud. Timis	Pr. nr. 716/2019
S.C. H.C. & D. Construct S.R.L. str. Arh. Ion Mincu, nr.16, bl B100, sc. C, ap.10 Timisoara, 0723335290				
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:	
SEF PROIECT	ing.Horga Constantin		1:100	Titlul proiectului: Reabilitare, reparatii, fatade, reparatii sarpanta si schimbare invelitoare, reparatii imprejurime
PROIECTAT	arh.Tivadar Sorin		Data: Septembrie 2023	Titlul plansei: FATADA NORD PROPUIS - CURTE INTERIOARA
DESENAT	arh. Dobos Camelia			Pl. nr.: A.16